

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. CPR-FA200

1. Gaminio tipo unikalus identifikavimo numeris	Difuzinė plėvelė BILKA 200
2. Paskirtis(ys)	Stogų ir sienų izoliacijai
3. Pardavėjas	SC BILKA STEEL SRL Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov
4. Eksploatacinių savybių vientisumo įvertinimo ir tikrinimo sistema	System 3
5. Darnusis standartas:	EN 13859-1: 2010 / EN 13859-2: 2010 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Notified body/ies: no. 1434

1. Deklaruotoji (-osios) eksploatacinė(-s) savybė(-s)

Pagrindinės savybės		Funkcinės savybės	Vienetas	Suderinta techninė specifikacija
Reakcija į ugnį		E klasė	-	EN ISO 11925-2
Atsparumas vandens skverbčiai		W1 klasė	-	EN 1928
Tempimosios savybės	Tempimo stipris išilgine kryptimi	300 (+60; -60)	N/50 mm	EN 12311-1
	Tempimo stipris skersine kryptimi	160 (+50; -50)	N/50 mm	
	Pailgėjimas išilgine kryptimi	80 (+40; -40)	%	
	Pailgėjimas skersine kryptimi	150 (+70; -70)	%	
Atsparumas plyšimui išilgine kryptimi		210 (+60; -60)	N	EN 12310-1
Atsparumas plyšimui skersine kryptimi		210 (+60; -60)	N	EN 12310-1
Lankstumas esant žemai temperatūrai		-30	°C	
Atsparumas vandens skverbčiai po dirbtinio sendinimo		W1 klasė	-	EN 1928
Tempimosios savybės po dirbtinio sendinimo	Tempimo stipris išilgine kryptimi	240 (+50; -50)	N/50 mm	EN 1296 EN 1297 EN 12311-1
	Tempimo stipris skersine kryptimi	130 (+40; -40)	N/50 mm	
	Pailgėjimas išilgine kryptimi	70 (+30; -30)	%	
	Pailgėjimas skersine kryptimi	110 (+60; -60)	%	
Vandens garų perdavimo savybės (Sd)		0,04 (+0,02; -0,02)	m	EN ISO 12572

Gaminio eksploatacinės savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka eksploatacines savybes, nurodytas 6 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, esant pirmiau nurodyto gamintojo vienasmeniui atsakomybei

Pakuotę perdirbs klientas pagal galiojančius aplinkosaugos įstatymus.

Pasirašė gamintojo vardu:

Marius Fraţilă

Komerrijos direktorius

www.bilka.ro

CPR- FA200 / 31.01.2023 rev.1

