



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 211-CPR-2023

1. Unikalus identifikacinis kodas:

Terminiškai suvirinama apatinio sluoksnio bituminė membrana

**NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30 FF
(2023/2)**

2. Numatytoji paskirtis ar paskirtys:

- stogų hidroizoliacija, kuriai taikomas reakcijos į ugnį bandymas,
- stogų hidroizoliacija,
- gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus, skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims, kurioms taikomas reakcijos į ugnį bandymas (A ir T tipai),
- gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims (A ir T tipai).

3. Gamintojas:

NEXLER Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynė, Lenkija

tel., faks. +48 58 781 45 85

el. paštas info@nexler.com

4. Eksploatacinių savybių vientisumo įvertinimo ir tikrinimo sistemos:

**system 2+ – for the applications: b, d
system 3 – for the applications: a, c.**

5. Darnusis standartas:

x) EN 13707:2004+A2:2009

y) EN 13969:2004 and EN 13969:2004/A1

Notifikuotoji įstaiga arba notifikuotosios įstaigos:

1434 Lenkijos bandymų ir sertifikavimo centras
(Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)

6. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos pagal eksploatacinių savybių deklaracijos 5 punktą
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	NPD	x
Degumo klasė	Klasė E	x, y
Nelaidumas vandeniui	≥ 10 kPa (metodas A) ≥ 60 kPa (metodas A)	x y
Maksimali tempimo jėga: - išilginė - pailginimas - skersinė - pailginimas	850 ± 200 N/50 mm (45 $\pm$ 15) % 600 ± 200 N/50 mm (45 $\pm$ 15) %	x, y
Atsparumas šaknų įsiskverbimui	nenustatyta	x
Atsparumas statinei apkrovai	nenustatyta	x
	≥ 15 kg (metodas B)	y
Atsparumas smūgiams	nenustatyta	x
	≥ 700 mm (metodas A)	y
Atsparumas plyšimui - išilginis - skersinis	300 ± 100 N 300 ± 100 N	x, y
Jungties atsparumas: - lupimas - šlytis - išilginė - skersinė	nenustatyta	x
	Nenustatyta	x
	600 ± 200 N/50 mm 800 ± 200 N/50 mm	y
Patvarumas - patvarumas po dirbtinio sendinimo, nelaidumas andeniui - patvarumas prieš chemines medžiagas	nenustatyta	x
	≥ 60 kPa (metodas A) sask. ar piel. A	y
Lankstumas	$\leq -20^\circ\text{C}$	x
Lankstumas esant žemai temperatūrai	$\leq -20^\circ\text{C}$	y
Pavojingos cheminės medžiagos	nenustatyta	x, y

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka nustatytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, esant pirmiau nurodyto gamintojo vienasmeniui atsakomybei.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Konrad Liberda


Konrad Liberda

NEXLER Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax: +48 58 781-45-85, +48 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

Gdynė, 24.08.2023



NEXLER Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 2

tel.: +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

NIP: 586-20-73-821
Regon 191528483
nr rej. BOC: 000009205

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 PLN