

DIENOS ŠVIESOS ELEMENTŲ PRIEŽIŪRA

LAMILUX DIENOS ŠVIESOS ELEMENTAI

(Kupoliniai švieslangiai, šviesos takeliai, švieslangiai su stiklo paketais, paaukštinimai, varstymo sistemos)

Atkreipkite dėmesį į svarbias instrukcijas. Prašau labai atidžiai perskaityti!

Transportavimas:

„LAMILUX“ dienos šviesos elementai siunčiami kaip atskira siunta dėžėse arba ant padėklų. Gabenant sunkvežimiu didesnėmis siuntomis, elementai taip pat padengiami apsaugine plėvele. Laikoma, kad keliai kuriais pristatoma gaminiai yra pritaikyti sunkvežimiams, kurių bendras svoris iki 24t. Statybvietėje turi būti galimybė sandėliuoti gaminius ir jų komponentus be tarpinio pervežimo būtinybės. Jei pažeidžiama bent viena iš aukščiau išvardintų sąlygų ir tai sukelia papildomų išlaidų, jos bus apmokamos pirkėjo.

Pristatymo sąlyga:

Kaip pagrindinė taisyklė, „LAMILUX“ dienos šviesos elementai gamykloje surenkami kiek įmanoma pilniau.

Valymas ir priežiūra:

Dienos šviesos elementus geriausia valyti taip pat, kaip ir stiklo dirbinius - vandeniu, gerai žinomu valymo skysčiu ir minkšta šluoste. Jei jie yra labai sutepti, padengti tepalu ar riebalais, paprastai padės šiltas muiluotas vanduo arba sodos vanduo. Kalbant apie dažytus paviršius, priežiūra kaip transporto priemonių. Dažytą paviršių galima valyti tik švelnia valymo priemone, naudojant minkštą kempinę su dideliu kiekiu vandens. Aplink švieslangį einančią sandarinimo tarpinę reikia reguliariai patrinti talku, kad guma išliktų elastinga ir žiemą neužsaltų. Jokiais būdais negalima naudoti organinių tirpiklių pagrindu pagamintų valymo ir priežiūros priemonių. Tokie produktai, jų dalelės ir garai sukelia įtrūkimus. Dienos šviesos elementai turi būti reguliariai valomi, kad paviršiai ir sandarinimo medžiagos greitai nenusidėvėtų. Vartotojas turi užtikrinti, kad visose drenažo angose ar stogo drenaže nebūtų šiukšlių, kaip pavyzdžiui, lapų.

Instrukcija pagal Vokietijos statybos rangos procedūrą 4 straipsnio 3 dalį: galimas, iš dalies pavojaingas poveikis LAMILUX dienos šviesos elementams:

Mūsų naudojami plastikai, tokie kaip polikarbonatas, nuolat naudojami įvairiuose pramonės sektoriuose ir buvo bandomi daugelį metų. Tačiau turime pabrėžti, kad dienos šviesos elementai neturėtų būti užteršti tokiais emisijomis, kaip plovimo alyvos ir aušinimo skysčiai iš gamyklų ir (arba) procesų, nes jie gali sukelti didelį susidėvėjimą, eksploatacijos laiko sutrumpėjimą, įtrūkimus, žalą ir ypač nuotėkius dienos šviesos elementuose. Jei kyla abejonų, rekomenduojame galimą žalą ištirti laboratorijoje.

Informacijos apie potencialiai žalingas medžiagas ir chemikalus galite rasti svetainėje www.lamilux.de/679.0.html.

Reikėtų vengti naudoti organinių tirpiklių pagrindu veikiančias kontaktines medžiagas. Tai reiškia, kad tirpiklių turinčios medžiagos neturėtų būti naudojamos valymui, sandarinimui, tepimui ar paviršiaus priežiūrai. Rekomenduojamos priemonės pagamintos vandens pagrindu. Esant temperatūros pokyčiams dėl nepalankių klimato sąlygų (pvz., didelio drėgmės kiekio patalpose ir žemos lauko temperatūros), dienos šviesos elementų vidiniame paviršiuje gali susidaryti kondensatas. Tai nėra brokas (taip pat žr. DIN 4108 kondensato susidarymas ant paviršių).

UAB „Serfas“

Įmonės kodas: 133830481

PVM kodas: 338304811

Adresas: Technikos g. 7c,

LT 51209 Kaunas

El. paštas: serfas@serfas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita LT697044060003093835

AB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440

Pastaba apie pusiau apdirbtus aliuminio paviršius:

Dėl būdingos reakcijos su ore esančiu deguonimi aliuminį nuo korozijos apsaugo natūrali plona oksido danga (0,001 - 0,01 μm). Pažeista ši oksido danga atsinaujina. Štai kodėl šis metalas yra ypač atsparus atmosferos poveikiui. Dėl šios natūralios „apsauginės oksidacijos“ paviršius po trumpo laiko tampa margas ir nėra laikoma defektu.

Švieslangiai pagaminti iš stiklo pluoštu sustiprintos poliesterio dervos (GF-UP):

Tokiems švieslangiams valyti naudokite šiltą vandenį su plovikliu ir kempinę ar minkštą skudurėlį. Tepalui ar riebalams pašalinti rekomenduojame naudoti neskiestą benziną, o bitumui pašalinti - žibalą arba mazutą.

Judančios dalys:

Dienos šviesos elementų atidarymo mechanizmai veiks gerokai ilgiau, jei judančios dalys bus reguliariai suteptos.

Dūmų, karščio šalinimo ir ventiliacijos sistemos:

Šios sistemos turi būti patikrinamos kartą per metus.

Produkto vadovas
Tomas Juknis

**UAB „Serfas“**

Įmonės kodas: 133830481

PVM kodas: 338304811

Adresas: Technikos g. 7c,

LT 51209 Kaunas

El. paštas: serfas@serfas.lt

Atsiskaitomoji sąskaita LT697044060003093835

AB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440