



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CT/B-15824/3/2021

1. Produkto tipas/ identifikavimo kodas	Capatect Silikon Fassadenputz K15 & K20
2. Identifikavimo numeris	žiūrėti produkto pakuotę
3. Gamintojo numatyta paskirtis arba statybinio produkto numatyta paskirtis pagal naudojamą darniąją techninę specifikaciją	Tinkas išorės darbams
4. Gamintojo pavadinimas, užregistruotas prekės pavadinimas arba užregistruotas prekės ženklas pagal 11 str. 5 pastr.	Caparol Polska Sp z o.o. Pulawska g. 393; 02-801; Varšuva Tel.: +48 22 544 20 40; www.caparol.pl Produkcijos gamykla Milenijna g. 3; 97-410 Kleszczów
5. Sistema arba sistemos statybinio produkto eksploatacinėms savybėms įvertinti ir patikrinti pagal V priedą	Sistema 3- reakcija į ugnį; Sistema 4
6. Eksploatacinių savybių, susijusių su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas įvertinimas, deklaracijos atveju	EN 15824:2017 Notifikuotoji įstaiga 1487 Lukasiewicz-ICIMB mokslinių tyrimų tinklas
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Vandens garų pralaidumas sd reikšmė	V ₂
Vandens pralaidumas	W ₃
Sukibtis	≥ 0,3 MPa
Patvarumas	NPD
Šilumos laidumo koeficientas λ10, sausas: Lentelės vertė; P = 50% (EN 1745: 2002 skirtukas. A12)	≤ 0,80 W/(m*K)
Reakcija į ugnį	Klasė A2-s1, d0
Pavojingos medžiagos	NPD
Produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, už kurią atsako tik pirmiau nurodytas gamintojas. Atsakingas už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą yra gamintojas. Ši eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Bożena Serwatka-Berbeć - techninio skyriaus vadovė Varšuva, 2023 m. lapkričio 6 d (išdavimo vieta ir data) (parašas) Vertimas iš lenkų k.	

