


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No: GGL MK08 3073 08BR02

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: GGL MK08 3073 08BR02
- Naudojimo paskirtis (-ys): Ryšys buitinėje ir komercinėje aplinkoje
- Gamintojas: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 3
- Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A1:2010, Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0199, 0757, 0845, 1235*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB*
Atsparumas vėjo apkrovai	klasė C3 ¹	4.2	0757
Atsparumas sniego apkrovai	4 mm toughened glass - 15 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Degumas	klasė E	4.4.1	0845
Išorės degumo charakteristikos	NPD	4.4.2	
Nepralaidumas vandeniui	klasė 9A	4.5	0757
Atsparumas smūgiams	klasė 3 ²	4.7	1235
Saugos įrenginių keliamoji galia	passed	4.8	1235
Garso charakteristikos	35(-1;-3)	4.11	0199
Šiluminis pralaidumas ³	1.2 W/(m²K)	4.12	0757
Saulės faktorius	0.52	4.13	0757
Šviesos perdavimo koeficientas	0.75	4.13	0757
Laidumas orui	klasė 4	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - eksploatacinės savybės nenustatytos, passed: patvirtintas * Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ¹ Kai lango plotis > 1140 mm arba lango aukštis > 1398 mm: NPD ² Kai lango plotis < 550 mm arba lango aukštis < 778 mm: NPD ³ Etalono dydžiui 1.14 x 1.40 m (SK08), 90° montavimas, pagal EN 12567-2			

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Klaus Lorentzen, Vice President
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-02-19



13

GGL MK08 3073 08BR02

Ryšys buitinėje ir komercinėje aplinkoje

Darnusis standartas:

EN 14351-1:2006+A1:2010

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB*
Atsparumas vėjo apkrovai	klasė C3 ¹	4.2	0757
Atsparumas sniego apkrovai	4 mm toughened glass - 15 mm - 6.8 mm laminated float glass	4.3	
Degumas	klasė E	4.4.1	0845
Išorės degumo charakteristikos	NPD	4.4.2	
Nepralaidumas vandeniui	klasė 9A	4.5	0757
Atsparumas smūgiams	klasė 3 ²	4.7	1235
Saugos įrenginių keliamoji galia	passed	4.8	1235
Garso charakteristikos	35(-1;-3)	4.11	0199
Šiluminis pralaidumas ³	1.2 W/(m²K)	4.12	0757
Saulės faktorius	0.52	4.13	0757
Šviesos perdavimo koeficientas	0.75	4.13	0757
Laidumas orui	klasė 4	4.14	0757

NPD: No Performance Determined - eksploatacinės savybės nenustatytos, passed: patvirtintas

* Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

¹ Kai lango plotis > 1140 mm arba lango aukštis > 1398 mm: NPD

² Kai lango plotis < 550 mm arba lango aukštis < 778 mm: NPD

³ Etalono dydžiui 1.14 x 1.40 m (SK08), 90° montavimas, pagal EN 12567-2

