


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No: GLU MK06 0061 08BR02

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: GLU MK06 0061 08BR02
- Naudojimo paskirtis (-ys): Ryšys buitinėje ir komercinėje aplinkoje
- Gamintojas: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): Sistema 3
- Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A2:2016, Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): 0757, 0845, 1235*
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB*
Atsparumas vėjo apkrovai	klasė C3 ¹	4.2	0757
Atsparumas sniego apkrovai	3 mm toughened glass - 15 mm - 3 mm heat strengthened glass - 15 mm - 4 mm float glass	4.3	
Degumas	klasė D-s3,d0	4.4.1	0402
Išorės degumo charakteristikos	NPD	4.4.2	
Nepralaidumas vandeniui	klasė E900	4.5	0757
Atsparumas smūgiams	klasė 3 ²	4.7	1235
Saugos įrenginių keliamoji galia	passed	4.8	1235
Garso charakteristikos	32(-1;-4)	4.11	0199, EN14351 -1, table B.1/B.2
Šiluminis pralaidumas ³	1.1 W/(m²K)	4.12	1235
Saulės faktorius	0.5	4.13	0757
Šviesos perdavimo koeficientas	0.68	4.13	0757
Laidumas orui	klasė 4	4.14	1235
NPD: No Performance Determined - eksploatacinės savybės nenustatytos, passed: patvirtintas * Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ¹ Kai lango plotis > 1140 mm arba lango aukštis > 1398 mm: NPD ² Kai lango plotis < 550 mm arba lango aukštis < 778 mm: NPD ³ Etalono dydžiui 1.23 x 1.48 m, 90° montavimas, pagal EN 10077-1/2			

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.



Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-02-19

 14		GLU MK06 0061 08BR02 Ryšys buitinėje ir komercinėje aplinkoje		Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A2:2016	
Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės		§	NB*
Atsparumas vėjo apkrovai		klasė C3 ¹		4.2	0757
Atsparumas sniego apkrovai		3 mm toughened glass - 15 mm - 3 mm heat strengthened glass - 15 mm - 4 mm float glass		4.3	
Degumas		klasė D-s3,d0		4.4.1	0402
Išorės degumo charakteristikos		NPD		4.4.2	
Nepralaidumas vandeniui		klasė E900		4.5	0757
Atsparumas smūgiams		klasė 3 ²		4.7	1235
Saugos įrenginių keliamoji galia		passed		4.8	1235
Garso charakteristikos		32(-1;-4)		4.11	0199, EN14351 -1, table B.1/B.2
Šiluminis pralaidumas ³		1.1 W/(m²K)		4.12	1235
Saulės faktorius		0.5		4.13	0757
Šviesos perdavimo koeficientas		0.68		4.13	0757
Laidumas orui		klasė 4		4.14	1235
NPD: No Performance Determined - eksploatacinės savybės nenustatytos, passed: patvirtintas					
* Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/					
¹ Kai lango plotis > 1140 mm arba lango aukštis > 1398 mm: NPD					
² Kai lango plotis < 550 mm arba lango aukštis < 778 mm: NPD					
³ Etalono dydžiui 1.23 x 1.48 m, 90° montavimas, pagal EN 10077-1/2					

