

PASKIRTIES APIBRĖŽTIS

Vidaus ir išorės paviršių suskirstymas pagal skirtingas klimato apkrovas, pasirenkant dažymo ir dengimo medžiagas

Produkto aprašymas

Paskirtis

Tiek išorės, tiek ir vidaus paviršius, priklausomai nuo jų padėties ir naudojimo, veikia skirtingos klimato apkrovos, į kurias būtina atsižvelgti, pasirenkant dažymo ir dengimo medžiagas.

Ne visada įmanoma tiksliai atskirti, kada produktai turi būti naudojami viduje, kada – išorėje. Net patalpose, nelygu jų eksploatacija, gali būti skirtingo stiprumo apkrovų, sukeltų temperatūros, vandens garų bei kondensato drėgmės. Pavyzdžiui, gyvenamojo kambario mikroklimatas gali būti stabilus ir nekritinis, o situacija gamybos ceche arba pramoninėje virtuvėje gali būti visiškai kitokia. Abiem atvejais tai - vidaus patalpos.

Šioje techninėje informacijoje pateikiamos 5 skirtingo naudojimo sritys, atsižvelgiant į situacijos ir eksploatacijos sąlygotas sąlygas. Remiantis tiksliai aprašytais išvardytais pavyzdžiais, statybos objektai skirstomi į atskiras sritis. Produkto tinkamumas atitinkamai paskirčiai yra nurodytas atskirų produktų techninėse informacijose.

Suskirstymas leidžia patikimiau pasirinkti produktus pagal skirtingas išorės ir vidaus klimato sąlygas.

Savybės

Klasifikavimas



Paskirtis		
	Aprašymas	Pavyzdžiai
1 vidus	Apšildomos patalpos, kuriose dažniausiai vyrauja pastovi temperatūra ir įprastinės patalpų sąlygos.	Butai, mokyklos, biurai, parduotuvės, viešbučių, gydymo įstaigų patalpos.
2 vidus	Patalpos, kuriose drėgmė būna didesnė, nors ant paviršiaus vandens kondensato pastoviai ir nesusidaro.	Požeminiai garažai, vonios ir panašios paskirties kambariai, pramoninės ir pagalbinės patalpos, sandėliai, cechai, negyvenami rūšiai.
3 vidus	Uždaros, nešildomos, vėdinamos, ilgą laiką drėgnos, kartais ir su vandens tiškaliu apkrova vidaus patalpos. Sienų ir lubų paviršiai, kurių temperatūra kartais būna žemesnė už rasos tašką.	Pramoninės virtuvės, skalbyklos, pramonės cechai, kuriose susidaro daug garų, pirčių sienos ir lubos be nuolatinės vandens tiškaliu apkrovos, šaldymo patalpos.
1 išorė	Atmosferos veiksnių nepažeisti išorės paviršiai, kuriuos galimai gali veikti kondensatas ir šalčio-atodrėkio apkrova.	Balkonų apatinė pusė, lodžijos, atvirų garažų lubos, tunelių sienos ir lubos, uždengtos ir apsaugotos įėjimo zonos.
2 išorė	Atmosferos veiksnių pažeisti išorės paviršiai	Įprastiniai pastatų fasadai, mūras ir kitos išorės dangos.

Atskirų „Caparol“ produktų techninėse informacijose tinkamumas konkrečiai paskirčiai pateiktas lentelėje. Galimi 3 tinkamumo laipsniai:

- netinka
- o santykinai tinka
- + tinka

Tai nereiškia, kad klasifikacija (o) „santykinai tinka“ negalima naudoti nurodytai zonai. Esant atitinkamoms prielaidoms, produktas tinkamas naudoti. Prireikus, kreipkitės į konsultantus.

Paiškinimas

Dangos patvarumą klimato atžvilgiu lemia jos atsparumas drėgmei, temperatūros svyravimams ir galimiems šalčio-atodrėkio ciklams. Net kai paviršiaus dėl kritulių tiesiogiai neveikia vandens apkrova, dėl kondensato gali susidaryti vanduo. Taip visada nutinka, kai pagrindo temperatūra pasiekia rasos tašką arba būna už jį žemesnė. Jei tokia būklė būna tik retsykiais ir tik ribotą laiką, kaip pavyzdžiui, tiškalių apkrovų neveikiamo virtuvės arba vonios paviršiaus (2 paskirtis), tai esminės įtakos dažymo medžiagų patvarumui neturi. Kai kada kondensato drėgmė paviršių veikia nuolat ir ilgą laiką. Pvz., gamybos cechuose, kuriuose išsiskiria daug drėgmės ir kai, kuriose drėgnose patalpose (3 vidus). Tokiais atvejais reikia naudoti dengimo medžiagas, kurios gerai išlaiko drėgmės apkrovą. Kartais ir tariamai sausuose objektuose gali susidaryti panaši situacija, kai atsiranda daug drėgmės. Pavyzdžiui, atvirų garažų lubos (1 išorė). Kai statinys, dažniausiai iš betono arba plieno, naktimis atvėsta, o dieną įkaista, paviršiuje susidaro kondensatas, galintis pakenkti netinkamoms dengimo medžiagoms.

Klasifikuojant „Caparol“ produktus, kad būtų galima tiksliau parinkti, atsižvelgta į visus šiuos kriterijus.

Dengimas

Nuorodos

- Reikalinga statybinių elementų apsauga turi būti konstruktyvi ir nesugedusi.
- Atskirų produktų tinkamumas konkrečiai paskirčiai remiasi dangos patvarumu vyraujančiomis klimato sąlygomis. Į kitus veiksnius, kaip antai, purvas, chemikalų apkrova, biologinė tarša ir t. t., neatsižvelgiama ir reikia vertinti atskirai pagal galiojančią techninę informaciją.
- Fasadiniai produktai su konservantais nuo pelėsinų grybų ir dumblių, dėl sudėtinių medžiagų nepriskiriami 1 ir 2 naudojimo sričiai, net jei jų atsparumas klimatui ten turėtų būti pateiktas.
- Naudoti tirpiklinius dažus, lakus ir dažyves patalpose iš esmės galima, nors jų kvapas gali trikdyti. Todėl tie produktai suklasifikuoti (o) tik kaip santykinai naudotini 1 vidui, 2 vidui ir 3 vidui.
- Zonos, kurias nuolat veikia vandens kondensatas bei tiškai, kaip antai, dušo kabinos, garinė pirtis, baseino kraštai, priskiriamos didelės apkrovos zonoms ir jos neįtrauktos į naudojimo sritis. Tokiais atvejais reikia naudoti specialias dengimo medžiagas. Prireikus, kreipkitės į konsultantus.

Nuorodos

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 606 - atnaujinta spalio 2015

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllūžu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt