



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 191-CPR-2023

1. Unikalus identifikacinis kodas:

Terminiškai suvirinama apatinio sluoksnio bituminė membrana

**NEXLER PREMIUM PYE PV250 S48
(2023/2)**

2. Numatytoji paskirtis ar paskirtys:

- stogų hidroizoliacija, kuriai taikomas reakcijos į ugnį bandymas,
- stogų hidroizoliacija,
- gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus, skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims, kurioms taikomas reakcijos į ugnį bandymas (A ir T tipai),
- gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims (A ir T tipai).
- vandens garų prasiskverbimą reguliuojantys gaminiai, kuriems taikomi reakcijos į ugnį reglamentai
- vandens garų prasiskverbimą reguliuojantys gaminiai

3. Gamintojas:

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynė, Lenkija
tel., fax +48 58 781 45 85
el. paštas: info@nexler.com

4. Eksploatacinių savybių vientisumo įvertinimo ir tikrinimo sistemos:

sistema 2+ – taikymui: b, d

sistema 3 – taikymui: a, c, e, f

5. Darnusis standartas:

x) EN 13707:2004+A2:2009

y) EN 13969:2004 ir EN 13969:2004/A1:2006

z) EN 13970:2004 ir EN 13970:2004/A1:2006

Notifikuotoji įstaiga arba notifikuotosios įstaigos:

1434 Lenkijos bandymų ir sertifikavimo centras
(Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)

6. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos pagal eksploatacinių savybių deklaracijos 5 punktą
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	NPD	x
Degumo klasė	Klasė E	x, y, z
Nelaidumas vandeniui	≥ 2 kPa (metode A) ≥ 10 kPa (metode A) ≥ 60 kPa (metode B)	x y z
Maksimali tempimo jėga: - išilginė - pailginimas - skersinė - pailginimas	1200 ± 200, N/50 mm (50 ± 15) % 900 ± 200, N/50 mm (50 ± 15) %	x, y, z
Atsparumas šaknų įsiskverbimui	nenustatyta	x
Atsparumas statinei apkrovai	≥ 15 kg (metode A)	x
	≥ 20 kg (metode B)	y
Atsparumas smūgiams	≥ 1500 mm (metode A)	x, y, z
Atsparumas plyšimui - išilginis - skersinis	350 ± 100 N 350 ± 100 N	x, y, z
Jungties atsparumas: - lupimas - šlytis: - išilginė - skersinė	nenustatyta	x
	Nenustatyta	x
	900 ± 300 N/50 mm 1100 ± 300 N/50 mm	y, z
Patvarumas	nenustatyta	x
- patvarumas po dirbtinio sendinimo, nelaidumas andeniui	≥ 60 kPa (metode B)	y
-patvarumas prieš chemines medžiagas	sask. ar piel. A	
-po dirbtinio sendinimo, garų difuzija	4,7E+11 m ² *Pa*s/kg±50%	z
-atsparumas cheminėms medžiagoms	sask. ar piel. A	
Lankstumas	≤ -25°C	x
Lankstumas esant žemai temperatūrai	≤ -25°C	y, z
Vandens garų prasiskverbimas	4,7E+11 m ² *Pa*s/kg±25%	z
Pavojingos medžiagos	nenustatyta	x, y, z

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka nustatytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, esant pirmiau nurodyto gamintojo vienasmeniui atsakomybei.

Pasirašyta gamintojo vardu::

Konrad Liberda

NEXLER Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
tel./fax (+58) 781-45-85, (+58) 622-15-16
NIP 586-20-73-821 KRS 0000063616
REGON 191528483

Gdynė, 05.09.2023r.



NEXLER Sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 2

tel.: +48 58 781 45 85
e-mail: info@nexler.com

NIP: 586-20-73-821
Regon 191528483
n/rej. BDO: 000009205

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydz. Gospodarczy KRS 0000063616
Kapitał zakładowy 7 772 500,00 PLN