

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. W24/1-T25/135



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Woomax WPC terasinės dangos**.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: **ET9056, ET9073**.
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **Terasinės dangos įrengimui, skirtos tik pėstiesiems**.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: **UAB „Serfas“, Technikos g. 7c, Kaunas, LT-51209, Lietuva. Registruotas prekės ženklas.**
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema**
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju: Ghent university, centre for textile science and engineering atliko laboratorinius bandymus ir skaičiavimus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų ataskaitas Nr.: 18-0487-01; 18-0487-02; 18-0487-03, CR18-0487-0, 170821003SHF-BP-5, W20170747.
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Mato vienetai	Techninė specifikacija
Matmenys	Storis: 25 ±2 Plotis: 135 ±3 Ilgis: 5600 ±5	mm	EN 14041
Tankis,	1317 ±50	Kg/m ³	EN ISO 1183-3
Degumo klasė	B _{fl} – S1	-	EN 13501-1
Atsparumas slydimui	DS	-	EN 13893
Formaldehido klasė	E ₀ ≤ 0.5 E ₁ ≤ 1.5	Mg/L	EN 717-2; EN 322.
Atsparumas koncentruotai apkrovai	≤ 212	Kg/cm ²	Vertikali koncentruota apkrova į darbinį paviršių.
Atsparumas dilimui	≤ 0,08	g/100r	ASTM D648
Vandenį geriamumas	≤ 9	%	EN 15534-4
Išsiplėtimas panardinus	≤ 7	%	EN 317
Atsparumas UV 1500h	ΔL= -1.37 Δa= 0.13 Δb= -0.19 ΔE= 1.39	-	ASTM D7032-17 ASTM G154-16

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Evaldas Karalevičius kokybės skyriaus vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaunas, 2024 m. 02 mėn. 06 d.

(išdavimo vieta ir data)



UAB „Serfas“

Įmonės kodas: 133830481

PVM kodas: 338304811

www.serfas.lt

Adresas: Technikos g. 7c,

LT 51209 Kaunas

El. paštas: serfas@serfas.lt

STATYBINĖS MEDŽIAGOS / JUODIEJI METALAI / STATYBINIAI ARMATŪRINIAI TINKLAI

Atsiskaitomoji sąskaita LT697044060003093835

AB Vilniaus bankas, Banko kodas 70440