



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-28_2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

mineralų matiškumo silikoninės dervos fasadiniai dažai

M-SF01 F

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

AmphiSilan-Plus

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

Fasadiniai dažai

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

Išorės paviršiams

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Gamybos vieta **DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos **Sistema 2+**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):-

Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. SPSC-9608.

9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris): **netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Standarto reglamentuojančio bandymo metodą žymuo
Apsauga nuo lietaus (vandens sugerties klasė W3)	0,1 [kg/(m ² · h ^{0,5})] (mažas)	DIN EN 1062-1
Vandens garų pralaidumas (V ₁ klasė, aukšta)	Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis s _d H ₂ O <0,14 m (aukšta), V ₁	DIN EN 1062-1

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Dr. T. Brenner CC dažų ir tinkų vadovas

Dr. G. Schermann DAW grupės kokybės valdybos vadovas

Vertimas iš vokiečių k.