



Gutta Plastics GmbH Gewerbestraße 11 D-57612 Kroppach

Telefon: +49 2688 9888-0 Telefax: +49 2688 9888-109

Declaration of Performance in accordance with EU-Regulation no. 305/2011

(Construction Products Regulation)

for R.Carbonat® Welle Nr. 27.00001.GB

1. Unique identification code of the product type:
R.Carbonat® Welle structured and smooth in transparent or translucent type 76/18
2. Type,- batch- or serial number or another mark of identification of the construction product in accordance with Article 11 (4):

Batch Number: see printing on the long side of the corrugated Sheet

3. Use of the construction product as intended by the manufacturer according to the applicable harmonised specification:

Corrugated Sheets for the overlapping installation of roofs at buildings and/or for outdoor and indoor use on walls and roofs.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and the manufacturer's contact details according to Article 11 (5):

Trade name or registered trade mark: **R.Carbonat® Welle**

From: **Röber Kunststoffe GmbH** Gewerbestraße 11 D- 57612 Kroppach
phone: +49 2688 9888-0 fax: +49 2688 9888-109

5. If applicable, name and contact details of an authorized representative, who is responsible for the tasks according to Article 11 (2): **not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 3 of the certificate of conformity**
7. In case of the declaration of Performance concerning a construction product covered by harmonised standard: **EN 1013:2012+A1:2014, Light transmitting single skin profiled plastic sheets for internal and external roofs, walls and ceilings – requirements and test methods**



8. Declaration of performance of the fire behavior with the following notified assessment table:

MPA NRW (NB 0432)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
MPA NRW-Brandprüfungszentrum Erwitte
Auf den Tränen 2
59597 Erwitte

9. Declared Performance of the above mentioned products:

Essential Characteristics	Performance
Fire Performance	Class B-s1, Do to EN 13501-1:2010
External Fire Performance	NPD
Water Vapor Permeability	NPD
Water-/Air Permeability	NPD
Release of dangerous Substances	NPD
Dimensional Tolerances	Passed
Breakage Safety	NPD
Impact Strength	NPD
Flexural-/ Tensile Strength	NPD
Durability against fastenings	NPD
Durability like	
Yellowness Index, Light Transmission	NPD

NPD: No performance determined

1. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dirk Fischbach
Managing Director



15

Röber Kunststoffe GmbH
0432
27.00001.GB

EN 1013:2013+A1:2014

Light transmitting single skin profiled plastic sheets for internal and external
roofs, walls and ceilings

R. Carbonat ®/ Profile see labeling on the pallet

Fire Performance	Class B-s1,D0 -EN 13501-1:2010
External Fire Performance	NPD
Water Vapor Permeability	NPD
Water-/Air - Permeability	NPD
Release of dangerous Substances	NPD
Dimensional Tolerances	Passed
Breakage Safety	NPD
Impact Strength	NPD
Flexural-/Tensile Strength	NPD
Durability against fastenings	NPD
Durability like	NPD
Yellowness Index, Light Transmission	NPD

NPD: No performance determined

/Vertimas iš anglų kalbos/

/Logotipas:
gutta®
PLASTICS/

Gutta Plastics GmbH, Gewerbestraße 11, D-57612 Kroppach

Tel. +49 2688 9888-0. Tel. / faks. +49 2688 9888-109

Produkto *R.Carbonat® Welle Nr. 27.00001.GB*

**eksploatacinių savybių deklaracija pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011
(Statybos produktų reglamentą)**

1. Unikalus identifikavimo kodas ir produkto tipas:

R.Carbonat® Welle struktūrinis ir lygus, skaidrus arba permatomas, tipas 76/18

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris: žr. spaudą ilgojoje banguoto lakšto pusėje.

3. Statybos produkto panaudojimo paskirtis (-ys) pagal taikytiną darniąją techninę specifikaciją, kaip nurodyta gamintojo:

Banguoti lakštai, skirti persidengiančiam pastatų stogų montavimui ir (arba) naudoti lauke ir patalpose ant sienų ir stogų.

4. Pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir gamintojo kontaktiniai duomenys pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas: **R.Carbonat® Welle**

Gamintojas: **Röber Kunststoffe GmbH**, Gewerbestraße 11, D- 57612 Kroppach


Tel. +49 2688 9888-0, faks. +49 2688 9888-109

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys: **netaikytina.**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema pagal atitikties sertifikatą.**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: **EN 1013:2012+A1:2014. Peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms įrengti. Reikalavimai ir bandymo metodai.**

*Röber Kunststoffe GmbH, Gewerbestraße 11, 57612 Kroppach
Tel. +49 2688 9888-0. Faks. +49 2688 9888-109. El. p. info@roeber-kunststoffe.de*



8. Eksploatacinių savybių, susijusių su reakcija į ugnį, deklaracija ir paskelbta vertinimo lentelė:

MPA NRW (NB 0432)

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
MPA NRW-Brandprüfungszenrum Erwitte
Auf den Tränen 2
59597 Erwitte

9. Pirmiau minėtų produktų deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į ugnį	Klasė B-s1, Do pagal EN 13501-1:2010
Reakcija į išorinę ugnį	NPD
Pralaidumas vandens garams	NPD
Pralaidumas vandeniui arba orui	NPD
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD
Matmenų nuokrypiai	Atitinka
Dužimo saugumas	NPD
Atsparumas smūgiams	NPD
Atsparumas lenkimui ir tempimui	NPD
Patvarumas tvirtinant	NPD
Patvarumas kaip	
Geltonumo indeksas, pralaidumas šviesai	NPD

NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.


1. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

/Parašas/

Dirk Fischbach
Generalinis direktorius

Röber Kunststoffe GmbH, Gewerbestraße 11, 57612 Kroppach
Tel. +49 2688 9888-0. Faks. +49 2688 9888-109. El. p. info@roeber-kunststoffe.de



/Logotipas:
gutta®
PLASTICS/

CE

15

Röber Kunststoffe GmbH
0432
27.00001.GB

EN 1013:2013+A1:2014

Peršviečiamos vienasluoksnės profiliuotos plastikinės plokštės, naudojamos vidinėms ir išorinėms sienoms, stogams ir luboms įrengti

R.Carbonat ® / Profilis (žr. ženklimą ant padėklo)

Reakcija į ugnį	Klasė B-s1, Do pagal EN 13501-1:2010
Reakcija į išorinę ugnį	NPD
Pralaidumas vandens garams	NPD
Pralaidumas vandeniui arba orui	NPD
Pavojingų medžiagų išskyrimas	NPD
Matmenų nuokrypiai	Atitinka
Dužimo saugumas	NPD
Atsparumas smūgiams	NPD
Atsparumas lenkimui ir tempimui	NPD
Patvarumas tvirtinant	NPD
Patvarumas kaip	
Geltonumo indeksas, pralaidumas šviesai	NPD

NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.

Röber Kunststoffe GmbH, Gewerbestraße 11, 57612 Kroppach
Tel. +49 2688 9888-0. Faks. +49 2688 9888-109. El. p. info@roeber-kunststoffe.de

