

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. CPR-FA180

1. Gaminio tipo unikalus identifikavimo numeris	Difuzinė plėvelė BILKA 180
2. Paskirtis(ys):	Stogų ir sienų izoliacijai
3. Pardavėjas	SC BILKA STEEL SRL Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov
4. Eksploatacinių savybių vientisumo įvertinimo ir tikrinimo sistema	3 sistema
5. Darnusis standartas:	EN 13859-1: 2010 / EN 13859-2: 2010 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) Nr. 1434

6. Deklaruotoji (-osios) eksploatacinė(-s) savybė(-s)

Pagrindinės savybės		Funkcinės savybės	Vienetas	Suderinta techninė specifikacija
Reakcija į ugnį		E klasė	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Atsparumas vandens skverbčiai		W1 klasė	-	
Tempiamosios savybės	Tempimo stipris išilgine kryptimi	270 (+60; -60)	N/50 mm	
	Tempimo stipris skersine kryptimi	140 (+35; -35)	N/50 mm	
	Pailgėjimas išilgine kryptimi	100 (+40; -40)	%	
	Pailgėjimas skersine kryptimi	150 (+40; -40)	%	
Atsparumas plyšimui išilgine kryptimi		170 (+60; -60)	N	
Atsparumas plyšimui skersine kryptimi		180 (+60; -60)	N	
Lankstumas esant žemai temperatūrai		-30	°C	
Atsparumas vandens skverbčiai po dirbtinio sendinimo		W1 klasė	-	
Tempiamosios savybės po dirbtinio sendinimo	Tempimo stipris išilgine kryptimi	190 (+50; -50)	N/50 mm	
	Tempimo stipris skersine kryptimi	110 (+25; -25)	N/50 mm	
	Pailgėjimas išilgine kryptimi	80 (+30; -30)	%	
	Pailgėjimas skersine kryptimi	120 (+35; -35)	%	
Vandens garų perdavimo savybės (Sd)		0,02 (+0,04; -0,01)	m	EN 13859-2:2010

Gaminio eksploatacinės savybės, nurodytos 1 ir 2 punktuose, atitinka eksploatacines savybes, nurodytas 6 punkte. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, esant pirmiau nurodyto gamintojo vienasmeniui atsakomybei.

Pakuotę perdirbs klientas pagal galiojančius aplinkosaugos įstatymus.

Pasirašė gamintojo vardu:

Marius Frățilă

Komerrijos direktorius

www.bilka.ro

CPR- FA180/26.01.2021 rev.1