



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 119-CPR-2022

1. Unikalus identifikacinis kodas:

Termiškai suvirinama apatinio sluoksnio bituminė membrana

NEXLER Premium 40 (PYE PV200 S40) (2022/1)

2. Numatytoji paskirtis ar paskirtys:

a) stogų hidroizoliacija, kuriai taikomas reakcijos į ugnį bandymas

b) stogų hidroizoliacija

c) stogų hidroizoliacija, kuriai taikomas atsparumo išoriniam ugnies poveikiui bandymas

d) gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus, skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims, kurioms taikomas reakcijos į ugnį bandymas (A ir T tipai)

e) gaminiai, skirti pastatų drėgmei izoliuoti, įskaitant produktus skirtus hidroizoliacijai požeminėms dalims (A ir T tipai)

f) vandens garų prasiskverbimą reguliuojantys gaminiai, kuriems taikomi reakcijos į ugnį reikalavimai

g) vandens garų prasiskverbimą reguliuojantys gaminiai

3. Gamintojas

IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynė, Lenkija
tel., faks. +48 58 781 45 85
el. paštas info@izohan.eu

4. Eksploatacinių savybių vientisumo įvertinimo ir tikrinimo sistemos:

sistema 2+ – taikymui: b, e
sistema 3 – taikymui: a, c, d, e, f, g.

5. Darnusis standartas:

x) EN 13707:2004+A2:2009

y) EN 13969:2004 ir EN 13969:2004/A1

z) EN 13970:2004 and EN 13970:2004/A1:2006

Notifikuotoji įstaiga arba notifikuotosios įstaigos:

1434 Lenkijos bandymų ir sertifikavimo centras
(Polskie Centrum Badań i Certyfikacji)

1488 Pastatų tyrimo institutas (Instytut Techniki Budowlanej)

6. Deklaruotos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės	Darniosios techninės specifikacijos pagal eksploatacinių savybių deklaracijos 5 punktą
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	B _{roof} (t ₁), B _{roof} (t ₂), B _{roof} (t ₃)	x
Degumo klasė	Klasė E	x, y, z
Nelaidumas vandeniui	≥ 2 kPa (metode A) ≥ 10 kPa (metode A) ≥ 60 kPa (metode A)	z x y
Maksimali tempimo jėga: - išilginė - pailginimas - skersinė - pailginimas	900 ± 300, N/50mm (50 ± 15) % 650 ± 300, N/50mm (50 ± 15) %	 x, y, z
Atsparumas šaknų įsiskverbimui	nenustatyta	x
Atsparumas statinei apkrovai	≥ 15 kg (met. B)	x, y
Atsparumas smūgiams	nenustatyta ≥ 800 mm (metode A)	x y, z
Atsparumas plyšimui - išilginis - skersinis	300 ± 100 N 300 ± 100 N	x, y, z
Jungties atsparumas: - lupimas - šlytis - išilginė - skersinė	nenustatyta nenustatyta 650 ± 300 N/50 mm 850 ± 300 N/50 mm	 x y, z
Patvarumas - patvarumas po dirbtinio sendinimo, nelaidumas andeniui - patvarumas prieš chemines medžiagas - po dirbtinio sendinimo, garų difuzija - atsparumas cheminėms medžiagoms	nenustatyta ≥ 60 kPa (metode A) sask. ar piel. A 7,5E+11 m ² *Pa*s/kg±50% sask. ar piel. A	 y z
Lankstumas	≤ -25 °C	x
Lankstumas esant žemai temperatūrai	≤ -25 °C	y, z
Vandens garų prasiskverbimas	7,5E+11 m ² *Pa*s/kg±25%	z
Pavojingos cheminės medžiagos	nenustatyta	x, y, z

Pirmiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka nustatytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, esant pirmiau nurodyto gamintojo vienasmeniui atsakomybei.
Pasirašyta gamintojo vardu:

Konrad Liberda

IZOHAN Kierownik Grupy Produktowej
Współpraca Techniczna
Konrad Liberda
Konrad Liberda

IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616
REGON 191528483

Gdynė, 04.03.2022r.